

VB3200 series

Variable Chamber Round Balers



VICON JAPAN

クーン・ロールバラー



ROUND BALER VB3260/3290 (RN/OCN)

The Pro プロフェッショナル VB 3260/3290 Series



理想のバール作業を

VB3200シリーズは、サイレージ～乾草～藁など作物を問わず、望み通りのバール密度で高効率なバール梱包作業を行います。

卓越した喰い込み性能&高出力

ピックアップ前方には新設計の大径ローラーとスプリング加圧式クロープガードが大きなスワースを予め圧縮します。その後、クーンオリジナルの「インテグラルローター」がスムーズにチャンバー内へ送りこみます。加えて、3200シリーズではチャンバーの閉じる速度が従来、他社に比べ短縮され作業能率がさらに向上しました。

耐久性が更にアップ

高負荷が掛かりやすいローラーに、高品質のヘビーデューティーベアリングと特殊シールを採用。インテグラルローターには耐磨耗性に優れたHardoxを採用。主要チェーンも高品質のIWIS社製。チェーンオイルにはBEKA-MAX注油装置を標準装備し、高い耐久性と優れたメンテナンス性能をお約束します。


ISOBUS標準機

VB3200シリーズは、ISOBUS標準機となっています。ISOBUS指定規格のトラクター/ターミナルであれば、プラグを差し込むだけで操作が可能になります。標準装備のクーン純正のターミナルVTI60は、5.7"のカラースクリーンにバール径や各種アラームをイラストを主に分かりやすく表示します。直径/梱包圧/ネット(トワイン)巻き数など、様々な操作設定をタッチスクリーン(もしくはボタン)で簡単に行えます。



OVERVIEW


VB 3260-3290



① ヘビーデューティーチェーン



② ペンドラムピックアップ



③ インテグラルシステム



⑤ メカニカルクラッチ



④ クロップローラー&ガード



⑥ ナイフ&フロアバルブ



⑦ メインドライブシャフト



⑧ 235BARバルブ



⑨ オートオイル



A : ネットバインディング



B : HARDOX 製ローター



C : オプティフィードローター



D : グループセレクション



数々のテクノロジーを結集

- ① IWIS社製/1/4" 20BHサイズ+クロム焼入れリンクピンを使用した最高品質チェーンを主要駆動部に採用
- ② 圃場の凹凸に追従する「ペンドラム」モードを選べるピックアップ
- ③ クーンオリジナルの「インテグラルローター」テクノロジー
- ④ 直径217mmの大径クロップローラーとスプリング加圧式クロップガードが大きなスワースを加圧した後、スムーズにピックアップします
- ⑤ 機械式ロータークラッチを切ることで、チャンバーのみ回転させ、ネット巻き～排出が可能
- ⑥ カuttingナイフとドロップフロアは別々にキャビンからの操作で昇降が可能
- ⑦ ヘビーデューティードライブシャフト

- ⑧ 「プログレッシブデンシティープラス」最大235Barで麦稈/乾草梱包を（工場オプション）
- ⑨ 「ベガマックス」連続式チェーン注油システム

- A : サイドから簡単に装填できるネットバインディング。クーン独自のネットテンションシステムでペール端まで綺麗にカバー。
- B : 耐久に優れたHARDOX製ロータータイン。独自の形状で低馬力でシャープなCutting性能。
- C : Cutting不要の場合、オプティフィードローター装備の「R」仕様もラインナップ。
- D : レバーで簡単に、ナイフ数を0/4/7/7/14 に変更可能な「グループセレクション」機能装備。



VB series Specifications

型 式	VB3260RN	VB3260OCN	VB3290RN	VB3290OCN
バインディング方式	ネットバインディング			
コントロールボックス	VTI60			
ペールサイズ 幅×直径 m	1.20 × 0.80 ~ 1.60		1.20 × 0.60 ~ 1.85	
本体サイズ(L×W×H) m	4.02 × 2.63 × 2.67		4.02 × 2.63 × 2.87	
ピックアップ幅 m	2.30			
タインバー数	5			
インテイク装備	ローター	カッティング	ローター	カッティング
標準ナイフ数/切断長	-	14/70mm	-	14/70mm
ドロップフロア	●	●	●	●
ベルト本数	5			
ベルトタイプ	エンドレス			
タイヤ 480/45-17	●	-	●	-
タイヤ 500/45-22.5	-	●	-	●
タイヤ 520/55R-22.5	-	-	-	-
タイヤ 600/50R-22.5	-	-	-	-
自動給油装置	●	●	●	●
オートグリース装置	-	-	-	-
ソフトコアバルブ	●	●	●	●
モイスチャーセンサー	○	○	○	○
ペールキッカー	○	○	○	○
トワイン装置	○	○	○	○
トラクター所要馬力(kW/hp)	55/75	62/84	55/75	62/84

オプション品例



セカンドドライブ
(高水分サイレージ向け)



ペールキッカー



ピボットホイール

その他オプション：23枚ナイフカッティングモデル / ISOBUSモデル用ターミナル (CCI800/1200) / ● 標準装備 ○ オプション - 設定なし
ピボット式ピックアップホイール / LED付カメラ (CCI800/1200用) / 無切断用ダミーナイフ



スイベルヒッチモデル VB3260 OCN SH

旋回性能と機動性で差をつける スイベルヒッチモデル

- ・外巻きFBペーラーで高い評価を受けているスイベルヒッチモデルが芯巻きモデルVB3260にも登場。
- ・小区画圃場やコーナーでの旋回時に、PTOトラブルを心配することなく、急旋回作業が可能です。
- ・転作田での牧草収穫、水田での稲わら梱包作業などの際、ロワリンクヒッチでドーバーを上下させることで、本機や畔にダメージを与えることなく出入りが可能です。

型 式	VB3260 OCN SH
ペールサイズ 幅×直径 m	1.20 × 0.80 - 1.60
本体サイズ (L×W×H) m	4.40 × 2.63 × 2.67
本体重量 kg	3300
ピックアップ幅 m	2.30
標準ナイフ数 / 切断長 mm	14 (0-4-7-7-14) / 70
バインディング	ネット
標準タイヤサイズ	500 / 45 - 22.5
トラクター所要馬力 (kW/hp)	62 / 84

標準装備品：ドロップフロア / ロータークラッチ / 自動オイル / VTI60ターミナル
オプション品：ペールキッカー / 水分センサー / トワイン(工場オプション)など

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所 / 〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2 TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
帯広営業所 / 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
根釧出張所 / 〒086-1135 北海道標津郡中標津町旭ヶ丘8番地3 TEL 0153-77-9702 FAX 0153-77-9703
東北営業所 / 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
関東営業所 / 〒989-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
九州営業所 / 〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町438-1 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



⚠ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。25.02.01